
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI: REMOT POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA PIERWSZYM PIĘTRZE PRZYCHODNI BRACKIEJ WESOŁA

ADRES INWESTYCJI: 41-408 MYSŁOWICE
UL OSMĄNCZYKA 4
DZ. NR 968/32, JEDN EWID. 247001

NAZWA INWESTORA: FUNDACJA "UNIA BRACKA"

ADRES INWESTORA: 41-711 RUDA ŚLĄSKA
UL. KOKOTA 172

BRANŻE: ARCHITEKTURA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ZBIGNIEW BAŃCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2019-08-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2019-08-01

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1	Roboty budowlane	0,00
1.1	Przygotowanie terenu pod budowę	0,00
1.2	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej	0,00
1.3	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	0,00
1.4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	0,00
1.5	Elementy gotowe	0,00
	Kosztorys razem	0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar:					
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż lub przeniesienie wyposażenia pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2m2	szt		
		<piętro> 17	szt	17,00	
				RAZEM	17,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenia otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3		
		<poszerzenia otworów> 0,05 * 0,4 * 2,1 * 2 * 5	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(0,62 + 0,54 + 0,54 + 0,53 + 0,8 + 0,84 + 5,17 + 1,5 + 1,69 + 0,2) * 2,95 - 0,8 * 2,0 * 2	m2	33,47	
				RAZEM	33,47
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		<101> 19,75	m2	19,75	
		<102> 15,03	m2	15,03	
		<103> 14,96	m2	14,96	
		<104> 28,56	m2	28,56	
		<105> 11,24	m2	11,24	
		<106> 11,2	m2	11,20	
		<107> 10,17	m2	10,17	
		<110> 16,63	m2	16,63	
		<111> 11,42	m2	11,42	
		<112> 11,67	m2	11,67	
		<113> 12,12	m2	12,12	
		<114> 2,39	m2	2,39	
		<KOR> 83,38	m2	83,38	
				RAZEM	248,52
6 d.1.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 wraz ze skuciem istniejących płytek	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-18 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 15 km + koszt składowania	m3		
		poz.3 + poz.4 * 0,15 + poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,03	m3	11,31	
				RAZEM	11,31
1.2	45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej			
8 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
		1,44 * 2,95 - 0,9 * 2,0	m2	2,45	
		0,2 * 2,95	m2	0,59	
		0,37 * 2,95 * 2	m2	2,18	
		0,95 * 2,95	m2	2,80	
		0,72 * 2,95	m2	2,12	
		0,8 * 2,95	m2	2,36	
		(2,31 + 0,63) * 2,95	m2	8,67	
		0,34 * 2,95	m2	1,00	
				RAZEM	22,17
9 d.1.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m2		
		20,0	m2	20,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,00
1.3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
10 d.1.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2		
		poz.6	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
11 d.1.3	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		poz.12 + poz.13	m2	22,02	
				RAZEM	22,02
12 d.1.3	NNRNKB 202 2802-06	Licowanie ścian płytkami GRES - układać zgodnie z wytycznymi na rysunkach - płytki gresowe ściennie 60x30 cm w kolorze szarym	m2		
		<102 - fartuch> 1,2 * 1,8	m2	2,16	
		<105 - fartuch> 1,2 * 1,8	m2	2,16	
		<106 - fartuch> 1,2 * 1,8	m2	2,16	
		<110 - fartuch> (1,2 + 0,4) * 1,8	m2	2,88	
		<112 - fartuch> 1,2 * 1,8	m2	2,16	
		<113 - fartuch> 1,2 * 1,8	m2	2,16	
		<114 - fartuch> 1,2 * 1,8	m2	2,16	
				RAZEM	15,84
13 d.1.3	NNRNKB 202 2802-06 analogia	Pas ochronny z pleksi o wysokości 60 cm i szerokości blatu wraz z pasem ściany bocznej	m2		
		<101> 1,7 * 0,6 + 0,6 * 0,6 + 0,6 * 0,6	m2	1,74	
		<104> 1,7 * 0,6 + 0,4 * 0,6	m2	1,26	
		<107> 2,4 * 0,6 + 0,6 * 0,6	m2	1,80	
		<111> 1,7 * 0,6 + 0,6 * 0,6	m2	1,38	
				RAZEM	6,18
14 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		<101> (4,03 * 2 + 5,17 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 1,7 * 2 - 1,7 * 0,6 - 0,6 * 0,6 - 0,6 * 0,6	m2	44,01	
		<102> (2,78 * 2 + 5,17 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6	m2	38,92	
		<103> (3,79 * 2 + 5,17 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 1,7 * 2	m2	44,33	
		<104> (4,73 * 2 + 5,17 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 15,1 * 1,7 - 1,7 * 0,6 - 0,4 * 0,6	m2	29,68	
		<105> (4,73 * 2 + 2,52 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 2,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6	m2	34,89	
		<106> (4,73 * 2 + 2,49 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 2,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6	m2	34,71	
		<107> (4,73 * 2 + 2,49 * 2) * 2,95 - 0,8 * 2,0 - 2,45 * 1,7 - 2,4 * 0,6 - 0,6 * 0,6	m2	35,03	
		<110> (3,68 * 2 + 5,12 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 2,45 * 2 - 1,6 * 1,6	m2	38,66	
		<111> (2,7 * 2 + 5,12 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 2,45 - 1,7 * 0,6 - 0,6 * 0,6	m2	37,61	
		<112> (4,76 * 2 + 2,48 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 1,45 * 2,45 - 1,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6	m2	32,98	
		<113> (4,76 * 2 + 2,52 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 2,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6	m2	35,07	
		<114> (2,05 * 2 + 1,17 * 2) * 2,95 - 0,8 * 2,0 - 1,2 * 1,6	m2	15,48	
		<KOR> (14,08 + 4,85 * 2 + 3,23 * 4 + 1,44 + 3,78 + 2,02 * 2 + 2,34 + 1,47 + 1,31 + 2,25 + 1,55 + 2,4) * 2,95 - 1,3 * 2,0 - 0,9 * 2,0 * 12 - 0,8 * 2,0 * 2	m2	141,58	
				RAZEM	562,95
15 d.1.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - farby odporne na zmywanie kolor jasno szary	m2		
		<101> (4,03 * 2 + 5,17 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 1,7 * 2 - 1,7 * 0,6 - 0,6 * 0,6 - 0,6 * 0,6	m2	44,01	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<102> $(2,78 * 2 + 5,17 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6$	m2	38,92	
		<103> $(3,79 * 2 + 5,17 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 1,7 * 2$	m2	44,33	
		<104> $(4,73 * 2 + 5,17 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 15,1 * 1,7 - 1,7 * 0,6 - 0,4 * 0,6$	m2	29,68	
		<105> $(4,73 * 2 + 2,52 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 2,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6$	m2	34,89	
		<106> $(4,73 * 2 + 2,49 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 2,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6$	m2	34,71	
		<107> $(4,73 * 2 + 2,49 * 2) * 2,95 - 0,8 * 2,0 - 2,45 * 1,7 - 2,4 * 0,6 - 0,6 * 0,6$	m2	35,03	
		<110> $(3,68 * 2 + 5,12 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 2,45 * 2 - 1,6 * 1,6$	m2	38,66	
		<111> $(2,7 * 2 + 5,12 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,45 * 2,45 - 1,7 * 0,6 - 0,6 * 0,6$	m2	37,61	
		<112> $(4,76 * 2 + 2,48 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 1,45 * 2,45 - 1,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6$	m2	32,98	
		<113> $(4,76 * 2 + 2,52 * 2) * 2,95 - 0,9 * 2,0 - 2,45 * 1,7 - 1,2 * 1,6$	m2	35,07	
		<114> $(2,05 * 2 + 1,17 * 2) * 2,95 - 0,8 * 2,0 - 1,2 * 1,6$	m2	15,48	
		<KOR> $(14,08 + 4,85 * 2 + 3,23 * 4 + 1,44 + 3,78 + 2,02 * 2 + 2,34 + 1,47 + 1,31 + 2,25 + 1,55 + 2,4) * 2,95 - 1,3 * 2,0 - 0,9 * 2,0 * 12 - 0,8 * 2,0 * 2$	m2	141,58	
	ściany	A (Suma częściowa)	m2	----- 562,95	
		<101> 19,97	m2	19,97	
		<102> 14,67	m2	14,67	
		<103> 19,59	m2	19,59	
		<104> 24,04	m2	24,04	
		<105> 11,62	m2	11,62	
		<106> 11,59	m2	11,59	
		<107> 10,61	m2	10,61	
		<110> 16,44	m2	16,44	
		<111> 11,92	m2	11,92	
		<112> 11,67	m2	11,67	
		<113> 12,12	m2	12,12	
		<114> 2,39	m2	2,39	
	sufity	<KOR> 87,11	m2	87,11	
		B (Suma częściowa)	m2	----- 253,74	
				RAZEM	816,69
16 d.1.3	KNR 4-01 1212-28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur	m		
		50,0	m	50,00	
				RAZEM	50,00
17 d.1.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		<101> 19,97	m2	19,97	
		<102> 14,67	m2	14,67	
		<103> 19,59	m2	19,59	
		<104> 24,04	m2	24,04	
		<105> 11,62	m2	11,62	
		<106> 11,59	m2	11,59	
		<107> 10,61	m2	10,61	
		<110> 16,44	m2	16,44	
		<111> 11,92	m2	11,92	
		<112> 11,67	m2	11,67	
		<113> 12,12	m2	12,12	
		<114> 2,39	m2	2,39	
		<KOR> 87,11	m2	87,11	
				RAZEM	253,74

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - pas przyścienny szer. 30cm + wywiniecie na ścianę w postaci cokołu kolor ciemno szary nr katalogowy 21080031 - pozostałe części posadzek wewnątrz - kolor jasno szary nr katalogowy 21080030 Krotność = 1,1 (dodatek za wywiniecie na ścianę)	m2		
		<101> 19,97	m2	19,97	
		<102> 14,67	m2	14,67	
		<103> 19,59	m2	19,59	
		<104> 24,04	m2	24,04	
		<105> 11,62	m2	11,62	
		<106> 11,59	m2	11,59	
		<107> 10,61	m2	10,61	
		<110> 16,44	m2	16,44	
		<111> 11,92	m2	11,92	
		<112> 11,67	m2	11,67	
		<113> 12,12	m2	12,12	
		<114> 2,39	m2	2,39	
		<KOR> 87,11	m2	87,11	
				RAZEM	253,74
19 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.18	m2	253,74	
				RAZEM	253,74
1.4	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
20 d.1.4	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Drzwi wewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi płycinowe, wygłuszane kładzione na ścianę w kolorze analogicznym do wymienionych w wyremontowanych pomieszczeniach	m2		
		<D1> 0,9 * 2,0 * 9	m2	16,20	
				RAZEM	16,20
21 d.1.4	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - drzwi płycinowe, wygłuszane kładzione na ścianę w kolorze analogicznym do wymienionych w wyremontowanych pomieszczeniach z podcięciem	m2		
		<D2> 0,9 * 2,0 * 2	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
22 d.1.4	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone - drzwi płycinowe, wygłuszane kładzione na ścianę w kolorze analogicznym do wymienionych w wyremontowanych pomieszczeniach z podcięciem	m2		
		<D3> 0,8 * 2,0 * 2	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
23 d.1.4	KNR-W 2-02 1024-02 analogia	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - drzwi płycinowe przesuwne sposób otwierania zgodny z rys A5	m2		
		<D4> 0,9 * 2,0 * 3	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
24 d.1.4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi EI30 kolor RAL 9006 z samozamykaczem	m2		
		<D5> (0,9 + 0,4) * 2,0	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
1.5	45223821-7	Elementy gotowe			
25 d.1.5	KNR-W 4-01 1301-03	Wymiana balustrady schodowej balustrada ze stali nierdzewnej h = 1,1 m, odstęp = 12 cm kolor satyna półmat	m		
		<parter-piętro> 8,5	m	8,50	
				RAZEM	8,50
26 d.1.5	KNR-W 4-01 1301-03 analogia	Wymiana balustrady schodowej na pochwyt pochwyty ze stali nierdzewnej kolor satyna półmat	m		
		<piwnica-parter> 5,0	m	5,00	
		<parter-piętro> 8,5	m	8,50	
				RAZEM	13,50