

LEGENDA:

22V-S/600 [1200 mm] (6,00)	Grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym, zestawem przyłączeniowym i zaworem termostatycznym - podano typ/wysokość, długość
	rurociągi ogrzewania grzejnikowego (czynnik: woda) - rurociągi należy prowadzić pod stropem, nad rurociągami instalacji c.o. obsługującej pomieszczenia Helimedu
	odcinki pionowe ogrzewania grzejnikowego
3	oznaczenie punktu charakterystycznego instalacji
0.25 +20 °C Φwym: 351 W	numer pomieszczenia, temperatura w pomieszczeniu zapotrzebowanie na ciepło
C_STD_700 [400 mm]	grzejnik łazienkowy (podano typ / wysokość / długość grzejnika)
	rurociągi doprowadzające czynnik do nagrzewnic central wentylacyjnych (czynnik: glikol propylenowy 37%) - rurociągi prowadzić pod stropem

TEMAT: BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14	TEMAT RYSUNKU: RZUT PIĘTRA - INSTALACJA CO I CT - PRZYCHODNIA
OBIEKT: BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIA ŁALNOŚCI LECZNICZEJ UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, 41-707 RUDA ŚLĄSKA	
INWESTOR: FUNDACJA "UNIA BRACKA" UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA	
PROJEKTANT: MGR INŻ. JANUSZ BRODALA UPR. PROJ. NR: SLK/0953/PWOS/05	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O. 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ANDRZEJ BŁASZCZAK UPR. PROJ. NR: SLK/2719/POOS/09	FAZA: PROJEKT TECHNICZY WYKONAWCZY
	DATA: MARZEC 2022 · SKALA: 1:100 · NR RYSUNKU: CO-02