



Beton C25/30, Stal: A-IIIIN (RB500)

Otulina w płycie: 20m
Płyta grubości 18cm.

Ze stropodachów należy wyprowadzić startery do słupków pod centralę zgodnie z rysunkiem podstaw pod centralę.
Zestawienie stali zbrojeniowej na rysunku K05.3.
Otwory 1.3 i 1.4 należy dozbroić zgodnie z rysunkiem K05.5.
Należy wypuścić ze stropodachu pręty pionowe słupków konstrukcji wsporczej pod centralę dachowe, lokalizacja na rysunku nr K03

TEMAT: BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ODDZIAŁOWYCH MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14		TEMAT RYSUNKU: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">STROPODACH. ZBROJENIE GÓRNE.</div>	
OBJEKT: BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ UL. ODDZIAŁOWYCH MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, 41-707 RUDA ŚLĄSKA			
INWESTOR: FUNDACJA "UNIA BRACKA" UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA			
PROJEKTANT: INŻ. KAMIL JANAS UL. PIŁG, NR 10 44-103 RUDZIE ŚLĄSKIE		JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEK" SP. Z O.O.	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY
SPRAWDZAJĄCY: INŻ. PIOTR ZARZYCKI UL. PIŁG, NR 11 070		DATA: MARZEC 2022	SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: K05.4