Poz.S–0.03 Słup (2 szt.)
Skala 1:25



Poz.S–0.04 Słup (1 szt.)
Skala 1:25



Poz.S–0.05 Słup (1 szt.)
Skala 1:25



Poz.S–0.06 Słup (3 szt.)
Skala 1:25



Poz.S–0.07 Słup (1 szt.)
Skala 1:25



Poz.T–0.05 Trzpień (6 szt.)
Skala 1:25



Poz.S–0.08 Słup (1 szt.)
Skala 1:25



Poz.S–0.09 Słup (2 szt.)
Skala 1:25



Poz.S–0.10 Słup (1 szt.)
Skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500 ø6	RB 500 ø14
Poz. S–0.03 – Słup – 2 szt.								
S–0.03	1	14	4,190	4	2	8		33,52
	2	6	0,940	20	2	40	37,60	
	3	14	2,500	4	2	8		20,00
	4	6	0,860	5	2	10	8,60	
Poz. S–0.04 – Słup – 1 szt.								
S–0.04	1	14	5,720	8	1	8		45,76
	2	6	2,190	26	1	26	56,94	
Poz. S–0.05 – Słup – 1 szt.								
S–0.05	1	14	5,130	8	1	8		41,04
	2	6	2,310	23	1	23	53,13	
Poz. S–0.06 – Słup – 3 szt.								
S–0.06	1	14	3,970	8	3	24		95,28
	2	6	2,310	19	3	57	131,67	
Poz. S–0.07 – Słup – 1 szt.								
S–0.07	1	14	3,970	8	1	8		31,76
	2	6	2,260	19	1	19	42,94	
Poz. S–0.08 – Słup – 1 szt.								
S–0.08	1	14	2,570	4	1	4		10,28
	2	6	1,000	13	1	13	13,00	
	3	14	2,500	4	1	4		10,00
	4	6	0,920	5	1	5	4,60	
Poz. S–0.09 – Słup – 2 szt.								
S–0.09	1	14	2,570	6	2	12		30,84
	2	6	1,200	13	2	26	31,20	
	3	14	2,500	6	2	12		30,00
	4	6	1,120	5	2	10	11,20	
Poz. S–0.10 – Słup – 1 szt.								
S–0.10	1	14	2,690	4	1	4		10,76
	2	6	0,720	14	1	14	10,08	
	3	14	2,500	4	1	4		10,00
	4	6	0,640	5	1	5	3,20	
Poz. T–0.05 – Trzpień – 6 szt.								
T–0.05	1	14	2,150	4	6	24		51,60
	2	6	0,940	14	6	84	78,96	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							483,12	420,84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	1,208
MASA [kg]							107,25	508,37
MASA CAŁKOWITA [kg]							**615,63**	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

UWAGA:
Zbrojenie słupów S–0.04 do S–0.07 należy montować razem ze zbrojeniem trzpieni T–0.05.

W przypadku nie występowania słupa/trzpienia bezośrednio pod sobą należy w wieńcu/belce nad parterem umieścić startery o długości zakładu 1m dla słupów/trzpieni piętra.

Uwagi:
Beton: C25/30
Stal: A–IIIN (RB–500)

TEMAT: BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14

OBIEKT: BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, 41-707 RUDA ŚLĄSKA

INWESTOR: FUNDACJA "UNIA BRACKA" UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA

PROJEKTANT: INŻ. KAMIL JANAS UPR. PROJ. NR: SLK/1283/PWOK/06

SPRAWDZAJĄCY: INŻ. PIOTR ZARZYCKI UPR. PROJ. NR: 5177/2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O. 44-155 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27

TEMAT RYSUNKU: **Trzpienie i słupy. Część 2**

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

DATA: MARZEC 2022

SKALA: 1:25

NR RYSUNKU: K06.2