Poz.PŻ–0.03 Strop nad parterem (1 szt.)

Skala 1:50



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] RB 500 ø10	
Poz. PŻ–0.03 – Strop nad parterem – 1 szt.								
PŻ–0.03	1	10	5,590	214	1	214	1196,26	559.0
	2	10	5,355	118	1	118	631,89	535.5
	3	10	4,595	46	1	46	211,37	459.5
	4	10	7,050	18	1	18	126,90	705.0
	5	10	6,290	29	1	29	182,41	629.0
	6	10	6,290	52	1	52	327,08	629.0
	7	10	4,600	18	1	18	82,80	460.0
	8	10	3,660	10	1	10	36,60	366.0
	9	10	4,595	87	1	87	399,77	459.5
	10	10	4,465	13	1	13	58,05	446.5
	11	10	4,795	135	1	135	647,33	479.5
	12	10	2,040	136	1	136	277,44	204.0
	13	10	8,525	68	1	68	579,70	852.5
	14	10	11,570	52	1	52	601,64	1157.0
	15	10	1,905	5	1	5	9,53	190.5
	16	10	6,690	25	1	25	167,25	669.0
	17	10	3,035	5	1	5	15,18	303.5
	18	10	10,730	53	1	53	568,69	1073.0
	19	10	5,705	15	1	15	85,58	570.5
	20	10	8,105	13	1	13	105,37	810.5
	21	10	10,155	9	1	9	91,40	1015.5
	22	10	7,570	23	1	23	174,11	757.0
	23	10	6,810	4	1	4	27,24	681.0
	24	10	3,745	4	1	4	14,98	374.5
	25	10	1,585	15	1	15	23,78	158.5
	26	10	9,790	23	1	23	225,17	979.0
	27	10	8,240	38	1	38	313,12	794.0 ø10.0 10.0
	28	10	8,240	38	1	38	313,12	794.0 ø10.0 10.0
	29	10	6,190	48	1	48	297,12	559.0 ø10.0 10.0
	30	10	7,650	18	1	18	137,70	705.0 ø10.0 10.0
	31	10	6,890	25	1	25	172,25	629.0 ø10.0 10.0
	32	10	6,890	37	1	37	254,93	629.0 ø10.0 10.0
	33	10	11,450	74	1	74	847,30	1115.0 ø10.0
	34	10	9,380	11	1	11	103,18	885.0 ø10.0 10.0
	35	10	4,905	8	1	8	39,24	460.5 ø10.0 10.0
	36	10	8,460	8	1	8	67,68	816.0 ø10.0
	37	10	7,225	15	1	15	108,38	662.5 ø10.0 10.0
	38	10	11,450	94	1	94	1076,30	1115.0 ø10.0 10.0
	39	10	5,390	15	1	15	80,85	479.0 ø10.0 10.0
	40	10	1,845	44	1	44	81,18	161.5 ø10.0
	41	10	3,225	111	1	111	357,98	322.5
	42	10	1,960	68	1	68	133,28	196.0
	43	10	2,960	102	1	102	301,92	296.0
	44	10	1,940	15	1	15	29,10	164.0 ø10.0
	45	10	1,985	38	1	38	75,43	198.5
	46	10	1,915	30	1	30	57,45	161.5 ø10.0
	47	10	9,960	116	1	116	1155,36	996.0
	48	10	4,550	10	1	10	45,50	425.0 ø10.0
	49	10	9,980	78	1	78	778,44	968.0 ø10.0 10.0
	50	10	5,955	21	1	21	125,06	565.5 ø10.0 10.0
	51	10	7,110	21	1	21	149,31	681.0 ø10.0
	52	10	4,275	5	1	5	21,38	374.5 ø10.0 10.0
	53	10	7,340	5	1	5	36,70	681.0 ø10.0 10.0
	54	10	7,290	4	1	4	29,16	699.0 ø10.0
	55	10	7,040	4	1	4	28,16	674.0 ø10.0 10.0
	56	10	9,980	74	1	74	738,52	968.0 ø10.0
	57	10	6,305	18	1	18	113,49	570.5 ø10.0 10.0
	58	10	8,705	8	1	8	69,64	810.5 ø10.0 10.0
	60	10	8,825	43	1	43	379,48	852.5 ø10.0
	61	10	2,360	37	1	37	87,32	236.0
	62	10	8,825	43	1	43	379,48	852.5 ø10.0 10.0

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]	15851,96
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]	0,617
MASA [kg]	9780,66
MASA CAŁKOWITA [kg]	**9780,66**

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

Beton C25/30, Stal: A–IIIN (RB500)

Otulina w płycie: 20mm
Płyta grubości 18 cm.

Ze stropodachu należy wyprowadzić startery do słupków pod centralę zgodnie z rysunkiem podstaw pod centrale.
Otwór 0.3 należy dozbroić zgodnie z rysunkiem K05.5.
W zestawieniach nie uwzględniono elementów dystansowych.

TEMAT: BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14

OBIEKT: BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, 41-707 RUDA ŚLĄSKA

INWESTOR: FUNDACJA "UNIA BRACKA" UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA

PROJEKTANT: INŻ. KAMIL JANAS UPR. PROJ. NR: SLK/1283/PWOK/06

SPRAWDZAJĄCY: INŻ. PIOTR ZARZYCKI UPR. PROJ. NR: 511/02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O. 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27

TEMAT RYSUNKU: **STROP. ZBROJENIE DOLNE.**

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

DATA: MARZEC 2022

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: **K05.1**