



Zestawienie praw fundamentowych

Zestawienie materiałów	
Material	Objętość [m ³]
Kondygnacja : F	
BETON C25/30	136,33

Zestawienie ścian fundamentowych				
Lp.	Nazwa pozycji	Groszek [m]	Długość [m]	Objętość [m ³]
1	SC-F-01	0,25	89,60	2,31
2	SC-F-02	0,25	3,70	0,87
3	SC-F-03	0,25	15,36	0,37
4	SC-F-04	0,30	74,33	9,53
5	SC-F-05	0,30	19,26	9,95
6	SC-F-06	0,25	5,20	0,67
7	SC-F-07	0,30	1,63	0,45
8	SC-F-08	0,30	3,00	0,94
9	SC-F-09	0,30	3,00	0,68
10	SC-F-10	0,25	1,53	0,36
11	SC-F-11	0,25	7,67	0,78
12	SC-F-12	0,25	3,00	0,57
13	SC-F-13	0,20	8,78	0,35
				25,63

Beton C25/30, Stal: A-IIIIN (RB500)

Otulina od strony gruntu 5cm: 20mm, w pozostałych przypadkach 3cm.

Z ław fundamentowych należy wyprowadzić słatery do słupów i trzonów w ścianach zgodnie z rysunkiem schematu konstrukcji portenu i rysunków właściwych elementów.

Przejdź do instalacyjnej
projektu branżowego.

Pod płytą posadzkową na gruncie należy wykonać chudy beton o grubości 10 cm.

[illegible]