

## Specyfikacja przedmiotów zamówienia

**1. 3 (słownie: trzy) zestawy cyfrowo-analogowych radiotelefonów obejmujące następujące elementy:**

- stacja bazowa, analogowo-cyfrowa - bazowych – Hytera 785 GPS BT lub równoważna -, działająca w paśmie VHF 136-174MHz, z GPS i Bluetooth. Tryb cyfrowy TDMA zgodny z ETSI DMR i analogowy. Moc nadajnika: do 25W. Szyfrowanie podstawowe DMRA 40bit. TX Interrupt. Slot na karty SD. Nagrywanie głosu. Złącze Ethernet. MIL STD-810G. IP54. Interfejs w j. polskim. Kolorowy wyświetlacz

- kompatybilny zasilacz do stacji bazowej 230V z możliwością podłączenia zewnętrznego akumulatora/baterii w celu zapewnienia zasilania awaryjnego podczas zaniku głównego zasilania – Alfatronix AD HYT 785 lub równoważny

- kompatybilny dodatkowy mikrofon biurkowy z wbudowanym wzmacniaczem, przycisk PTT oraz MONITOR – Hytera SM10A1 lub równoważny

**2. 10 (słownie: dziesięć) zestawów cyfrowo-analogowych radiotelefonów przenośnych obejmujących następujące elementy:**

- radiotelefon przenośny działający w paśmie VHF 136-174 MHz – Hytera BD 615 lub równoważny. Moc nadajnika 1-5W. Tryb cyfrowy TDMA zgodny z ETSI DMR i analogowy. Ochrona przed pyłem i wodą: IP66. W komplecie z baterią, anteną, ładowarką biurkową, zasilaczem, klipssem do pasa.

- kompatybilny z radiotelefonem zestaw kamuflowany z fonowodem – Hytera EAM12 lub równoważny

- kompatybilny z radiotelefonem mikrofonogłośnik z mikrofonem ze złączem jack 3,5mm Hytera SM08M3 lub równoważny

- kompatybilna z radiotelefonem dodatkowy akumulator/bateria Hytera BL 2018 lub równoważny

- kompatybilny z radiotelefonem pokrowiec umożliwiający zawieszenie radiotelefonu na pasku - Hytera NCN011 lub równoważny

## Appendix 1

### Specification of the items of the order

1. 3 (in words: three) sets of digital-analog radiotelephones, including the following elements:

- base station, analog-digital - base station - Hytera 785 GPS BT or equivalent -, operating in the VHF 136-174MHz band, with GPS and Bluetooth. TDMA digital mode compatible with ETSI DMR and analog. Transmitter power: up to 25W. 40bit DMRA basic encryption. TX Interrupt. SD card slot. Voice recording. Ethernet connection. MIL STD-810G. IP54. Interface in Polish. Color display

- compatible power supply for the 230V base station with the possibility of connecting an external battery / battery to provide emergency power supply during a main power failure - Alfatronix AD HYT 785 or equivalent

- compatible additional desktop microphone with built-in amplifier, PTT button and MONITOR - Hytera SM10A1 or equivalent

2. 10 (in words: ten) sets of digital-analog portable radiotelephones, including the following elements:

- portable radiotelephone operating in the VHF 136-174 MHz band - Hytera BD 615 or equivalent. Transmitter power 1-5W. TDMA digital mode compatible with ETSI DMR and analog. Dust and water protection: IP66. Complete with battery, antenna, desktop charger, power adapter, belt clip.

- Hytera EAM12 camouflage kit compatible with the radiotelephone or equivalent

- Hytera SM08M3 3.5mm jack microphone compatible with the transceiver or equivalent

- compatible with the radio additional battery / Hytera BL 2018 battery or equivalent

- radio-compatible pouch for hanging the radio on the belt - Hytera NCN011 or equivalent